

## 11.2. КАУЧУКОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ARMAFLEX®

**Armaflex® HT**

Трубная теплоизоляция из вспененного синтетического каучука, стойкая к атмосферным условиям и высоким температурам.

- Материал - вспененный синтетический каучук (эластомер);
- Предназначение: используют для теплоизоляции трубопроводов и фасонных частей высокотемпературных систем: коммуникации с перегретым паром, солнечные коллекторы, паровые установки и т.д. Идеально подходит для систем с переменными температурами носителя, так как оберегает гелиосистему от колебаний температур окружающей среды, что увеличивает срок службы установок;
- Диапазон температур: -50°C/+150° (номинальная)/+175°C (пиковая);
- Цвет – черный;
- Коэффициент сопротивления паропроницанию  $\mu > 3000$ ;
- Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-97 (Самозатухающий, не-капающий, не распространяет пламени);
- Коэффициент теплопроводности  $\lambda = 0,035$  Вт/м К при 0°C
- Сертификаты: Пожарный, Соответствия, Санитароэпидемиологическое заключение, Морского Регистра. Разрешения и заключения: ФСТН (Госгортехнадзор), Министерство по атомной энергии

**Armaflex® AC**

Трубная теплоизоляция из вспененного синтетического каучука, стойкая к атмосферным условиям и высоким температурам.

- Материал - вспененный синтетический каучук (эластомер);
- Теплоизоляция предназначена для систем отопления, холодоснабжения и кондиционирования;
- Диапазон температур - -50°C/+105°C;
- Цвет – черный;
- Коэффициент сопротивления паропроницанию  $\mu > 7000$ ;
- Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-97 (самозатухающий, не-капающий, не распространяет пламени);
- Коэффициент теплопроводности  $\lambda = 0,038$  Вт/м К при 0°C;
- Сертификаты: пожарный, соответствие, санитароэпидемиологическое заключение, Морского регистра. Разрешения и заключения: ФСТН (Госгортехнадзор), Министерство по атомной энергии

**Листовой самоклеящийся АС**

Толщина листа, мм	Цена, ЕВРО	Кол-во м <sup>2</sup> в коробке
6	12,26	15
9	17,26	10
13	21,05	8
19	26,97	6
25	37,55	4
32	42,48	3

Артикул	Упаковка	Цена, Евро	Кол-во
Лента ПВХ серая	50мм x 45м	7,20	24
Лента ПВХ черная	50мм x 33м	6,90	18
Лента ПВХ черная	50мм x 25м	5,76	18
Клей Armaflex® - AC 520	2,6л	48,40	4
Клей Armaflex® - AC 520	1 л	22,13	12
Клей Armaflex® - AC 520	0,5 л	9,69	12
Очиститель	1 л	11,66	12
Лента -50 Armaflex® AC	50мм x 15м x 3мм	12,99	12
Лента тefлон.Benda Vinil	100мм x 25м	4,25	70
Armafinish	2,5 л	87,44	4

Таблица 1. Основные параметры трубной изоляции ArmaFlex HT

Артикул	Внешний диаметр трубы, мм	Толщина изоляции-13 мм.		Толщина изоляции-19 мм.		Толщина изоляции-25 мм.	
		Цена за метр, Евро	Метров в коробке	Цена за метр, Евро	Метров в коробке	Цена за метр, Евро	Метров в коробке
HT-xx/18	18	2,82	98	4,90	58	7,49	42
HT-xx/22	22	3,07	84	5,59	50	8,09	36
HT-xx/28	28	3,33	64	6,69	40	10,11	32
HT-xx/35	35	4,27	50	7,74	32	11,26	24
HT-xx/42	42	4,78	40	9,24	24	13,6	24

**Листовой HT**

Артикул	Цена, ЕВРО	Кол-во м <sup>2</sup> в коробке
HT-10-99/E	29,25	10
HT-13-99/E	34,66	8
HT-19-99/E	53,59	6
HT-25-99/E	72,32	4

**Armaflex® HT S (с покрытием защитной пленкой)**

Внешний диаметр трубы, мм	Толщина 13 мм		Толщина 20 мм	
	Метров в коробке	Цена, Евро	Метров в коробке	Цена, Евро
15	112	3,54	64	6,53
18	98	3,83	58	6,72
22	84	4,16	50	7,67
28	64	4,52	40	9,18

**Аксессуары**

Артикул	Упаковка	Цена, Евро	Кол-во
Клей Armaflex® - HT 625	1 л	33,20	12
Лента -50 Armaflex® HT	50мм x 15м x 3мм	31,69	12

Таблица 1. Основные параметры трубной изоляции ArmaFlex AC

Артикул	Внешний диаметр трубы, мм	Толщина изоляции-13 мм.		Толщина изоляции-19 мм.		Толщина изоляции-25 мм.	
		Цена за метр, Евро	Метров в коробке	Цена за метр, Евро	Метров в коробке	Цена за метр, Евро	Метров в коробке
AC-xx/18	18	1,30	118	2,55	60	44	4,41
AC-xx/22	22	1,47	84	2,88	56	40	5,16
AC-xx/28	28	1,56	78	3,35	48	40	5,66
AC-xx/35	35	1,92	58	3,99	36	24	7,10
AC-xx/42	42	2,10	48	4,59	32	22	7,10

**Листовой АС**

Толщина листа, мм	Цена, ЕВРО	Кол-во м <sup>2</sup> в коробке
6	10,08	15
9	13,11	10
13	14,92	8
19	22,61	6
25	26,65	4
32	37,29	3
		6